

ANWENDUNGS- UND VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

OULUJÄRVI

SAUNAHOLZ SCHUTZ- UND PFLEGEMITTEL



ANWENDUNG:

- geeignet für alle unbehandelten Hölzer und Holzoberflächen **innerhalb der Saunakabine**, insbesondere für alle mit Feuchtigkeit bzw. Wasser in Berührung kommenden Bereiche wie:
 - Saunabänke
 - Türstockbereiche
 - Sockelbereich / Spritzbereich beim Reinigen
 - Wände im Bereich der Rückenlehnen
 - Wandbereich hinter dem Saunaofen
- ebenso geeignet für alle unbehandelten Holzoberflächen **außerhalb der Saunakabine**, wobei hierbei zu beachten ist, dass OULUJÄRVI keinen UV-Schutz bietet und somit die natürliche Eingraugung bzw. Versilberung des Holzes nicht gestoppt wird. Anwendungsbeispiele außerhalb der Sauna:
 - zum Schutz der silbernen Oberfläche des KELO-Holzes (denn mit der Zeit werden die KELO-Stämme bräunlich)
 - bei naturbewitterten Lärche- oder Douglasie-Verkleidungen
 - zum Schutz von bewitterten Holzterrassen
 - für unbehandelte Holzmöbel, wie Teakmöbel, Bauholzmöbel, etc.



Vergleich nach 6 Monaten: links mit Oulujärvi-Schutz

VERARBEITUNG:

- die Flächen reinigen bzw. fett- und staubfrei machen, wir empfehlen unseren Saunaholzreiniger LAHTI PURUVESI. Bei alten Saunaanlagen die Saunabänke ggfls. vorher abschleifen.
- für die erste Nutzung von OULUJÄRVI empfehlen wir den Test an einer verdeckten Stelle, um das Ergebnis nach einem Tag zu überprüfen
- nach komplettem Trocknen des Reinigungsmittels (empfohlene Trocknungszeit ca. 12 Std.) sprühen Sie OULUJÄRVI auf und arbeiten dieses mittels Schwamm ein. Alternativ können Sie OULUJÄRVI in ein flaches Gefäß geben und dann mit dem Schwamm einarbeiten
- **Nach 24 - 48 Std. in einem zweiten Arbeitsgang wiederholen!**