

## ANWENDUNGS- UND VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

### PURUVESI

#### SAUNAHOLZREINIGER



#### ANWENDUNG:

- geeignet für alle verschmutzten Holzoberflächen **innerhalb der Saunakabine**:
  - insbesondere für die Saunabänke
  - Rückenlehnen
  - Zwischengitter
  - Wände im Bereich der Rückenlehnen
  - Wandbereich hinter dem Saunaofen
- ebenso geeignet für alle unbehandelten Holzoberflächen **außerhalb der Saunakabine**. Anwendungsbeispiele außerhalb der Sauna:
  - zum Reinigen von Holzterrassen
  - für unbehandelte Holzmöbel, wie Teakmöbel, Bauholzmöbel, etc.

#### VERBRAUCH:

- ja nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 30 – 90 / ml pro qm/Saunabank

#### VERARBEITUNG:

- die Flächen trocken und staubfrei machen
- PURUVESI unverdünnt und gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche auftragen
- ca. 30 Sekunden einwirken lassen und anschließend die Verschmutzungen mit unserem Spezialreinigungsschwamm LEINIKKI durch mehrfaches, druckvolles Reiben entfernen
- anschließend die Flächen mit viel klarem Wasser und einem Saugschwamm säubern, bis das verfärbte Reinigungswasser komplett entfernt ist
- empfohlene Trocknungszeit ca. 12 Stunden



Abbildung 1 - Vor der Reinigung



Abbildung 2 - Nach der Reinigung mit PURUVESI

#### DIE OPTIMALE NACHBEHANDLUNG MIT LAHTI OULUJÄRVI SAUNAHOLZ SCHUTZ- UND PFLEGEMITTEL

Die Flächen können nun optimal mit dem Saunaholz Schutz- und Pflegemittel OULUJÄRVI nachbehandelt und so dauerhaft vor Fleckenbildung geschützt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- nach komplettem Trocknen des Reinigungsmittels (empfohlene Trocknungszeit ca. 12 Std.) sprühen Sie OULUJÄRVI auf und arbeiten dieses mittels Spezialschwamm YSTÄVÄ ein. Alternativ können Sie OULUJÄRVI in ein flaches Gefäß geben und dann mit dem Schwamm einarbeiten.
- **Nach 24 - 48 Std. in einem zweiten Arbeitsgang wiederholen!**